

Scheda dati

Specifiche

Easy-UPS BVS - 650 VA - Schuko

BVS650I-GR

Prezzo: 251,50 EUR



Presentazione

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Output voltage	230 V CA 1 fase
Rated power in W	375 W
Rated power in VA	650 VA
Output connection	4 Schuko CEE 7
Transfer time	6 ms standard: 10 ms max.
UPS topology	Line interactive
Waveform type	Approssimazione a gradini ad una sinusoide

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph
-----------	------------------------------------

Caratteristiche tecniche

Battery capacity	7,0 Ah
Number of batteries	1
Battery type	Piombo interne incluso
Control panel	Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
UPS connectivity	None
Surge energy rating	156 J
Height	92,5 mm
Width	112 mm
Depth	305 mm
Mounting support	Parete Pavimento
Mounting mode	Non montabile su rack
USB compatible	No
Mounting mode	Montaggio a parete
Number of power module filled slots	0
Range of product	Easy UPS 1Ph BVS Series
Product or component type	UPS
Type of signal	Stepped approximation to a sinewave

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Product certification	CE
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Operating altitude	0...6561 ft

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Batteria PB
Battery voltage	12 V
Extendable runtime	0

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	23,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,500 cm
Confezione 1: profondità	37,500 cm
Peso imballo (Kg)	5,392 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	25,500 cm
Confezione 2: larghezza	39,000 cm
Confezione 2: profondità	58,500 cm
Confezione 2: peso	22,866 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	91,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	286,400 kg
SCC14	10731304338489

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

963539ae-cafe-4e25-a523-cb5fa9452a92

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative





