

Scheda dati

Specifiche



SE Back-UPS, 1200 VA, tower, 230 V, 4 prese Schuko CEE 7/7, AVR

BXS1200MI-GR

Prezzo: 280,28 EUR

Presentazione

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Cos phi	0,54
Efficiency at full load	140...300 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Output voltage	230 V CA 1 fase
Rated power in W	650 W
Rated power in VA	1200 VA
Output connection	4 Schuko
Type of USB power supply	None
Maximum configurable power in VA	1200 VA
Maximum configurable power in W	650 W
Transfer time	6 ms standard: 10 ms max.
UPS topology	Line interactive
Waveform type	Approssimazione a gradini ad una sinusoide
Full load runtime	00:01:00 650 W
Half load runtime	00:05:00 300 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz sync alla rete

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph

Caratteristiche tecniche

Battery capacity	9,0 Ah
Battery type	Piombo interne incluso
Control panel	Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
UPS connectivity	None
Surge energy rating	273 J
Cable length	1,2 m
Number of cables	1
Color	Nero

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Height	190 mm
Width	140 mm
Depth	390 mm
Product weight	7,6 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Non montabile su rack
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Tower
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS
Product or component type	UPS

Ambiente

Product certification	CE CB
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Storage altitude	0...3000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % senza condensa
Storage relative humidity	0...95 % senza condensa
Acoustic level	40 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Batteria PB
Battery voltage	12 V
Battery graph comment	Curva adatta alla misurazione dei dati relativi al tempo di autonomia. Tutte le misurazioni sono effettuate con batterie nuove a carica completa, in condizioni ambientali standard, senza alcun tipo di ingresso elettrico e carico resistivo in uscita
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	8 H
Battery design life	3...5 a
Battery life	3...5 a

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	30,500 cm
Confezione 1: larghezza	23,500 cm
Confezione 1: profondità	49,500 cm
Peso imballo (Kg)	9,100 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

0a99b7ac-fd79-4442-bf8f-912934fcbfb4

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

