

Scheda dati

Specifiche



SE Back-UPS, 500 VA, tower, 230 V, 3 prese IEC C13, AVR

BXS500MI

Prezzo: 133,17 EUR

Presentazione

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Cos phi	0,63
Efficiency at full load	140...300 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Rated power in W	300 W
Rated power in VA	500 VA
Output connection	3 IEC 60320 C13
Type of USB power supply	None
Maximum configurable power in VA	500 VA
Maximum configurable power in W	300 W
Transfer time	6 ms standard: 10 ms max.
UPS topology	Line interactive
Waveform type	Approssimazione a gradini ad una sinusoide
Full load runtime	00:01:00 300 W
Half load runtime	00:07:15
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz sync alla rete

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph 
Efficienza	View Efficiency Graph 

Caratteristiche tecniche

Battery capacity	7,0 Ah
Battery type	Piombo interne incluso
Control panel	Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
UPS connectivity	None
Surge energy rating	273 J
Cable length	1,5 m
Number of cables	1
Color	Nero
Height	138 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Width	98 mm
Depth	310 mm
Product weight	4,2 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Non montabile su rack
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Tower
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS
Product or component type	UPS

Ambiente

Product certification	CE CB
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Storage altitude	0...3000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % senza condensa
Storage relative humidity	0...95 % senza condensa
Acoustic level	40 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Batteria PB
Battery voltage	12 V
Battery graph comment	Curva adatta alla misurazione dei dati relativi al tempo di autonomia. Tutte le misurazione sono effettuate con batterie nuove a carica completa, in condizioni ambientali standard, senza alcun tipo di ingresso elettrico e carico resistivo in uscita
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	8 H
Battery design life	3...5 a
Battery life	3...5 a

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	19,000 cm
Confezione 1: larghezza	22,500 cm
Confezione 1: profondità	37,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,430 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	17,322 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	75,916 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	194 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	52 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	140 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	0a99b7ac-fd79-4442-bf8f-912934fcbfb4
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	62
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

