

Scheda dati

Specifiche



Vano interruttori batterie per Easy UPS 3M 60-80 kVA, 400 V

E3MBBB60K80H

Prezzo: 1.976,00 EUR

Panoramica

Presentazione	Vano interruttori batterie a parete per batterie di altri produttori.
---------------	---

Presentazione

Tipo Prodotto	Box
Tipo batteria	VRLA
Apparecchiatura Fornita	Guida di installazione

Batterie e tempi di funzionamento

Vani batteria vuoti	0
Batterie preinstallate	0
Montaggio dispositivo	Armadio batterie chiuso
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria	0 VAh

Caratteristiche fisiche

altezza	65 cm
larghezza	50 cm
profondità	28 cm
peso prodotto	25 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...4921 ft
Umidità relativa	0...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	120 cm
Confezione 1: larghezza	53 cm
Confezione 1: profondità	82,5 cm
Peso imballo (Kg)	55 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.