

Scheda dati

Specifiche



Serie di batterie long-life per Easy UPS 3S

E3SBTH4

Prezzo: 2.180,00 EUR

Panoramica

Presentazione	Serie di batterie ad alta capacità per Easy UPS 3S con vani batterie interne e armadio batterie modulare vuoto per Easy UPS 3S (E3SXR6). Una serie di batterie è costituita da quattro moduli batterie da 9 Ah.
---------------	---

Presentazione

Tipo Prodotto	Modulo batteria
Compatibilità Gamma	Easy UPS 3M
Tipo batteria	VRLA
Gamma Prodotto	Easy UPS 3M

Batterie e tempi di funzionamento

Vani batteria vuoti	0
Batterie preinstallate	0
Montaggio dispositivo	Cartuccia batterie chiusa
tensione batteria	120 V
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria	9 VAh

Caratteristiche fisiche

altezza	15,7 cm
larghezza	42,8 cm
profondità	76 cm
peso prodotto	108 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...1000 m
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m
Umidità relativa dello storage	0...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,000 cm
Confezione 1: larghezza	56,000 cm
Confezione 1: profondità	82,000 cm
Peso imballo (Kg)	112,000 kg

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777fc96f19
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.