


Scheda dati

Specifiche



Kit avviamento a freddo per Easy UPS 3S

E3SOPT004

Prezzo: 289,50 EUR

Panoramica

Presentazione	Kit di avviamento a freddo per l'avviamento a batterie dell'Easy UPS 3S. Il kit include una scheda per l'avviamento a freddo, pulsante e cavi.
---------------	--

Presentazione

Tipo Prodotto	Kit
Gamma Prodotto	Easy UPS 3S
Compatibilità Gamma	Easy UPS 3S

Caratteristiche fisiche

altezza	2,4 cm
larghezza	2,1 cm
profondità	6,3 cm
peso prodotto	0,1 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...1015 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa dello storage	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,4 cm
Confezione 1: larghezza	6,3 cm
Confezione 1: profondità	2,1 cm
Peso imballo (Kg)	0,1 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.