

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia batteria di ricambio APC n. 13 con 2 anni di garanzia

RBC13

! Fine Commercializzazione prevista il: 15 ago 2026

! In esaurimento

Prezzo: 4.049,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Replacement battery cartridge
Numero di cavi	1
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Tutti i connettori richiesti Guida al riciclaggio delle batterie Guida di installazione

Batterie e tempi di funzionamento

Vani batteria vuoti	0
Batterie preinstallate	0
Montaggio dispositivo	Batteria autonoma
Quantità batterie sostitutive	1

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
altezza	208 mm
larghezza	165 mm
profondità	259 mm
peso prodotto	27,18 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Di Stoccaggio	-15...45 °C
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m
Umidità relativa dello storage	0...95 %

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	50,8 cm
Confezione 1: larghezza	39,4 cm
Confezione 1: profondità	69,3 cm
Peso imballo (Kg)	112,494 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	195 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	102 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	78 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	1
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

