

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia batteria di ricambio APC n. 31 con 2 anni di garanzia

RBC31

Prezzo: 715,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Replacement battery cartridge
Numero di cavi	1
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Tutti i connettori richiesti Guida al riciclaggio delle batterie Imballaggio riutilizzabile Guida di installazione
Gamma Prodotto	Replacement Battery Cartridges

Batterie e tempi di funzionamento

Vani batteria vuoti	0
Batterie preinstallate	0
tensione batteria	48V
Informazioni Aggiuntive	Comes as a complete battery assembly,
Quantità batterie sostitutive	1

Caratteristiche fisiche

altezza	70 mm
larghezza	165 mm
profondità	419 mm
peso prodotto	11,23 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Di Stoccaggio	-15...45 °C
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m
Umidità relativa dello storage	0...95 %

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	19,1 cm
Confezione 1: larghezza	29,2 cm
Confezione 1: profondità	54,6 cm
Peso imballo (Kg)	12,73 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	81 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	42 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	32 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	1
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.