

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia batteria di ricambio APC
n. 4 con 2 anni di garanzia

RBC4

Prezzo: 244,50 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Replacement battery cartridge
Numero di cavi	1
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Tutti i connettori richiesti Guida al riciclaggio delle batterie Imballaggio riutilizzabile Guida di installazione
Gamma Prodotto	Replacement Battery Cartridges

Batterie e tempi di funzionamento

Vani batteria vuoti	0
Batterie preinstallate	0
tensione batteria	12 V
Quantità batterie sostitutive	1

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
altezza	99 mm
larghezza	94 mm
profondità	150 mm
peso prodotto	3,68 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack
Compatibile con USB	No

Uscita

Capacità batteria	12 Ah
-------------------	-------

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Di Stoccaggio	-15...45 °C
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m
Umidità relativa dello storage	0...95 %

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,4 cm
Confezione 1: larghezza	17,5 cm
Confezione 1: profondità	21,3 cm
Peso imballo (Kg)	4 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	27 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	14 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	11 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	1
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

