

Scheda dati

Specifiche



Pannello bypass manutenzione APC, 200/208/240 V, 100 A, MBB, ingresso/uscita cablaggio

SBP16KP

Prezzo: 2.812,67 EUR

Presentazione

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V 480 V trifase
Tipo Prodotto	Bypass kit
Main Output Voltage	120 V 200 V 208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Tipo connettori di output	Cablato 3 cavi for 1 zone(s) Cablato 3 fili (2PH + G) for 1 zone(s) Cablato 4 fili (2PH+N+G) for 1 zone(s)
Numero Di Unità Rack	4U
Numero di cavi	1
Apparecchiatura Fornita	Guida di installazione Guide di montaggio a rack Manuale utente
Gamma Prodotto	Maintenance Bypass Panels

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
altezza	178 mm
larghezza	432 mm
profondità	660 mm
peso prodotto	21,36 kg
Luogo di montaggio	Lato anteriore
Preferenze di montaggio	Basso
Modalità di montaggio	Montaggio rack

Ingresso

frequenza di rete	50/60 Hz
Numero di connettori di input	1 Cablato 3 cavi 1 Cablato 3 fili (2PH + G) 1 Cablato 4 fili (2PH+N+G) 1 Cablato 5 conduttori (3F+N+T)
Tensione ammissa	200...240 V
Corrente massima di linea	100 A

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

limiti corrente ingresso	100 A
Load Capacity	20000 VA
moduli 18 mm	0...1

Uscita

Assorbimento di corrente massimo per fase	100 A
Tipo di protezione	Interruttore
Rendimento	99 %

Conformità

Certificazioni Prodotto	CSA GOST
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	-20...50 °C
Umidità relativa	0...95 %
Altitudine Di Funzionamento	0...15000 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-40...65 °C
Umidità relativa dello storage	0...95 %
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	30,5 cm
Confezione 1: larghezza	61 cm
Confezione 1: profondità	99,1 cm
Peso imballo (Kg)	31,294 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	131,4 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	260,8 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative









