

Scheda dati

Specifiche



Line Interactive, Easy UPS 1Ph
SMVS Series, SMVS1000CAI,
1000VA, onda sinusoidale, Tower,
230V, 6 x IEC C13, AVR, Dry
Contact, LCD

SMVS1000CAI

Prezzo: 814,09 EUR

Panoramica

Presentazione	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
---------------	---

Presentazione

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	165...290 V
Input frequency	45...65 Hz auto-sensing
Output voltage	230 V CA 1 fase
Rated power in W	700 W
Rated power in VA	1000 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13
Crest factor	3:1
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	700 W
Transfer time	2-6 ms typical : 12 ms maximum
UPS topology	Line interactive
Waveform type	Uscita sinusoidale
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata
Batteria di ricambio	APCRBCV206

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph

Caratteristiche tecniche

Battery capacity	9 Ah
Battery type	Piombo interne incluso
Free slot	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Alarm	Allarme funzionamento da batteria : Allarme batteria quasi scarica : Allarme sovraccarico continuativo
UPS connectivity	Porta seriale Porta USB
Surge energy rating	190 J
Number of cables	1
Color	Nero
Height	220 mm
Width	160 mm
Depth	410 mm
Product weight	13,6 kg
Mounting support	Montaggio a pavimento
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Non montabile su rack
Two post mountable	0
USB compatible	No
Mounting mode	Tower
Provided equipment	CD documentazione manuale utente cavo USB
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS 1Ph SMVS Series
Product or component type	UPS

Ambiente

Product certification	CE UKCA
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-10...40 °C
Storage altitude	0...15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % senza condensa
Storage relative humidity	0...95 % senza condensa
Acoustic level	45 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Batteria PB
Battery voltage	24 V

Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4 H
Battery life	3...5 a
Battery charging power	37 W nominale

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	27,500 cm
Confezione 1: larghezza	34,000 cm
Confezione 1: profondità	50,500 cm
Peso imballo (Kg)	15,360 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	204,120 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	916 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	518 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	390 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	58
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

