

Scheda dati

Specifiche



Schneider Electric On-Line UPS 192V Pacco Batterie

SR1192XBP

Prezzo: 2.271,11 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Pacco batterie esterno
Numero Di Unità Rack	3U
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Guida di installazione Manuale utente
Gamma Prodotto	Smart-UPS SR1
Batteria di ricambio	APCRBC140

Batterie e tempi di funzionamento

Blocchi batteria per serie	16
Montaggio dispositivo	Batteria autonoma
Batterie preinstallate	4
Vani batteria vuoti	0
Quantità batterie sostitutive	2
Informazioni Aggiuntive	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
tensione batteria	192 V

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
altezza	130 mm
larghezza	432 mm
profondità	660 mm
peso prodotto	90,91 kg
Modalità di montaggio	Montaggio rack con kit
Compatibile con USB	No

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 %
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15...45 °C
Umidità relativa dello storage	0...95 %

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altitudine di stoccaggio	0...15240 m
--------------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	43,000 cm
Confezione 1: larghezza	60,000 cm
Confezione 1: profondità	98,000 cm
Peso imballo (Kg)	110,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	464 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	375 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	25 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	29 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	384 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	35 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	3cb16bb2-6c00-469c-b9cb-76c89754d96d
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	48
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.