

# Scheda dati

Specifiche



## UPS On-Line Schneider Electric 1000 VA, 230 V, 6 prese IEC 60320 C13, 2 prese IEC

SR11KXIET

**Prezzo: 1.619,29 EUR**

### Panoramica

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentazione | Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### Presentazione

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main input voltage               | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Other input voltage              | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Input connection                 | IEC 60320 C14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Efficiency at full load          | 160...280 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Input frequency                  | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Output voltage                   | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Other output voltage             | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rated power in W                 | 700 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rated power in VA                | 1000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Output connection                | 6 IEC 60320 C13<br>2 IEC Jumpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bypass type                      | Bypass integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Crest factor                     | 3:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Harmonic distortion              | Meno del 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximum configurable power in VA | 1000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maximum configurable power in W  | 700 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UPS topology                     | On-Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waveform type                    | Uscita sinusoidale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Output frequency                 | 50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall'utente +/- 0,1 sync alla rete                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Batteria di ricambio             | <a href="#">RBC31</a> <br><a href="#">RBC57J</a> <br><a href="#">RBC57</a>  |

### Grafici

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autonomia  | <a href="#">View Runtime Graph</a>     |
| Efficienza | <a href="#">View Efficiency Graph</a>  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Additional information              | Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V                                                             |
| Emergency power off                 | Opzionale                                                                                                                   |
| Free slot                           | 1                                                                                                                           |
| Alarm                               | Allarme funzionamento da batteria : Allarme batteria quasi scarica : Allarme sovraccarico continuativo                      |
| Surge energy rating                 | 420 J                                                                                                                       |
| Noise filtering                     | Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449 |
| Number of rack unit                 | 2U                                                                                                                          |
| Number of cables                    | 1                                                                                                                           |
| Color                               | Nero                                                                                                                        |
| Height                              | 432 mm                                                                                                                      |
| Width                               | 85 mm                                                                                                                       |
| Depth                               | 483 mm                                                                                                                      |
| Product weight                      | 23 kg                                                                                                                       |
| Mounting location                   | Lato anteriore                                                                                                              |
| Mounting preference                 | Basso                                                                                                                       |
| Mounting mode                       | Non montabile su rack                                                                                                       |
| Two post mountable                  | 0                                                                                                                           |
| USB compatible                      | No                                                                                                                          |
| Provided equipment                  | CD con software<br>cavo di controllo RS-232<br>manuale utente                                                               |
| Number of power modules             | 700                                                                                                                         |
| Number of power module filled slots | 0                                                                                                                           |
| Number of power module free slots   | 0                                                                                                                           |
| Redundant                           | No                                                                                                                          |
| Product or component type           | UPS                                                                                                                         |

# Ambiente

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Product certification                 | C-Tick<br>CE<br>GOST<br>VDE                                                        |
| Standard                              | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0...40 °C                                                                          |
| Ambient air temperature for storage   | -20...50 °C                                                                        |
| Storage altitude                      | 0...15240 m                                                                        |
| IP protection                         | IP20                                                                               |
| Relative humidity                     | 0...95 % senza condensa                                                            |
| Storage relative humidity             | 0...95 % senza condensa                                                            |
| Acoustic level                        | 50 dBA                                                                             |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Heat dissipation   | 324 Btu/h    |
| Operating altitude | 0...10000 ft |

## Batterie e tempi di funzionamento

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Battery type            | Batteria PB    |
| Extendable runtime      | 1              |
| Included battery module | 1              |
| Empty battery slot      | 0              |
| Typical recharge time   | 3 H            |
| RBC quantity            | 1              |
| Battery life            | 3...5 a        |
| Battery charging power  | 109 W nominale |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 28,600 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 63,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 59,400 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 27,800 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 24 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 5 494 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 219 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 5 271 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 65                                                                                                                                                                                                                            |
| Batteria rimovibile                                                                                                        | Sostituibile dall'utente                                                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

