Scheda dati

Specifiche

Schneider Electric On-Line UPS 48V Pacco Batterie

SR148XBP

Prezzo: 1.386,99 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Pacco batterie esterno
Numero Di Unità Rack	3U
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Guida di installazione Manuale utente
Gamma Prodotto	Smart-UPS SR1
Batteria di ricambio	APCRBC140

Batterie e tempi di funzionamento

Blocchi batteria per serie	16
Montaggio dispositivo	Batteria autonoma
Batterie preinstallate	4
Vani batteria vuoti	0
Quantità batterie sostitutive	2
Informazioni Aggiuntive	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
tensione batteria	192 V

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
altezza	130 mm
larghezza	432 mm
profondità	660 mm
peso prodotto	34,02 kg
Modalità di montaggio	Montaggio rack con kit
Compatibile con USB	No

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0…40 °C
Umidità relativa	0…95 %
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15…45 °C
Umidità relativa dello storage	0…95 %

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altitudine di stoccaggio	0…15240 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	29,000 cm
Confezione 1: larghezza	65,000 cm
Confezione 1: profondità	60,000 cm
Peso imballo (Kg)	32,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**464 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**375 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**25 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**29 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**112 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**35 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**3cb16bb2-6c00-469c-b9cb-76c89754d96d**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**48**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Batteria rimovibile	**Sostituibile dall'utente**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Image of product / Alternate images

Alternative