

Scheda dati

Specifiche



UPS On-Line Schneider Electric 6000 VA, 230 V, con kit di cablaggio ingresso/uscita preinstallato

SR16KXIET

Prezzo: 7.168,62 EUR

Panoramica

Presentazione	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
---------------	---

Presentazione

Main input voltage	230 V
Other input voltage	220 V 240 V
Efficiency at full load	160...280 V
Input connection	1 Cablato 3 fili
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Output voltage	230 V
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	4200 W
Rated power in VA	6000 VA
Output connection	Cablato 3 cavi for 1 zone(s)
Bypass type	Bypass interno (automatico e manuale)
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	Meno del 3%
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	4200 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Uscita sinusoidale
Efficiency	92 % (pieno carico)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall'utente +/- 0,1 sync alla rete
Batteria di ricambio	APCRBC140

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph
-----------	------------------------------------

Caratteristiche tecniche

Additional information	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Emergency power off	Sì

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Free slot	1
Alarm	Allarme funzionamento da batteria : Allarme batteria quasi scarica : Allarme sovraccarico continuativo
Surge energy rating	555 J
Noise filtering	Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449
Number of rack unit	3U
Color	Nero
Height	432 mm
Width	130 mm
Depth	660 mm
Product weight	54,55 kg
Mounting location	Lato anteriore
Mounting preference	Basso
Mounting mode	Non montabile su rack
Two post mountable	0
USB compatible	No
Provided equipment	CD documentazione cavo di controllo RS-232 manuale utente
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Product or component type	UPS

Ambiente

Product certification	C-Tick CE CSA GOST VDE
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	1221 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Batteria PB
--------------	-------------

Extendable runtime	1
Included battery module	2
Typical recharge time	2,5 H
RBC quantity	1
Battery life	3...5 a
Battery charging power	382 W nominale

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	34,700 cm
Confezione 1: larghezza	60,300 cm
Confezione 1: profondità	98,000 cm
Peso imballo (Kg)	63,640 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	12 578 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	501 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	12 066 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	65
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

