

Scheda dati

Specifiche



APC Easy-UPS SRV 10000 VA, 230 V

SRV10KI

Prezzo: 7.079,58 EUR

Panoramica

Presentazione	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
---------------	---

Presentazione

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Other input voltage	220 V 240 V
Efficiency at full load	110...300 V 60% del carico 176...300 V pieno carico
Input connection	1 Cablato 3 fili (1F+N+T)
Input frequency	40...70 Hz rilevamento automatico
Output voltage	230 V CA 1 fase
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	10000 W
Rated power in VA	10000 VA
Output connection	Cablato 3 fili (1F+N+T) for 1 zone(s)
Bypass type	Bypass interno (automatico e manuale)
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	1 %
Maximum configurable power in VA	10000 VA
Maximum configurable power in W	10000 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Uscita sinusoidale
Efficiency	94 % (pieno carico)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph

Caratteristiche tecniche

Additional information	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Battery type	Piombo interne incluso

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Control panel	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency power off	Sì
Free slot	1
Alarm	Allarme funzionamento da batteria : Allarme batteria quasi scarica : Allarme sovraccarico continuativo
UPS connectivity	Porta seriale Porta USB Slot di espansione disponibili
Surge energy rating	600 J
Color	Nero (RAL 7010)
Height	685 mm
Width	190 mm
Depth	447 mm
Product weight	65 kg
Mounting location	Lato anteriore
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Non montabile su rack
USB compatible	Yes
Mounting position	Verticale
Mounting mode	Tower
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	UPS

Ambiente

Product certification	CE UKCA EAC TISI
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...60 °C
Storage altitude	0...15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % senza condensa
Storage relative humidity	0...95 % senza condensa
Acoustic level	58 dB
Heat dissipation	2128 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Batteria PB
Battery voltage	192 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	5 H
Battery life	3...5 a
Battery charging power	235 W nominale
Battery power in VAh	1599 VAh autonomia

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	91,000 cm
Confezione 1: larghezza	32,000 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	73,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	671 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	336 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	23 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	26 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	255 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	32 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	48
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

