

Scheda dati

Specifiche



Pacco batterie SRV 240 V Easy
UPS On-Line APC per modello ad
autonomia prolungata, 6/10 kVA

SRV240BP-9A

Prezzo: 2.043,06 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Pacco batterie esterno
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Manuale utente Cavo batteria
Gamma Prodotto	Easy UPS On-Line

Batterie e tempi di funzionamento

Blocchi batteria per serie	20
Montaggio dispositivo	Floor mounted
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
tensione batteria	240V

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
altezza	368 mm
larghezza	190 mm
profondità	485 mm
peso prodotto	60 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack
Compatibile con USB	No

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE UKCA EAC EN/IEC 62040-1
-------------------------	-------------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa dello storage	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 m

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	60,000 cm
Confezione 1: larghezza	80,000 cm
Confezione 1: profondità	60,000 cm
Peso imballo (Kg)	67,999 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	288 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	233 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	16 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	237 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	22 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	48
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

