

Scheda dati

Specifiche



APC, Easy UPS On-Line, SRV2KI-E, 2000VA/1800W, Tower, 230V, 4x IEC C13, Intelligent Card Slot, LCD

SRV2KI-E

Prezzo: 1.456,42 EUR

Panoramica

Presentazione	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
---------------	---

Presentazione

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	110...285 V 40% del carico 180...285 V pieno carico
Input frequency	40...70 Hz rilevamento automatico
Output voltage	230 V CA 1 fase
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	1800 W
Rated power in VA	2000 VA
Output connection	4 IEC 60320 C13
Bypass type	Bypass interno (automatico e manuale)
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	3 %
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Maximum configurable power in W	1800 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Uscita sinusoidale
Efficiency	88 % (pieno carico)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
Batteria di ricambio	APCRBCV204

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph

Caratteristiche tecniche

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Additional information	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Battery type	Piombo interne incluso
Control panel	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Free slot	1
Alarm	Allarme funzionamento da batteria : Allarme batteria quasi scarica : Allarme sovraccarico continuativo
UPS connectivity	Porta seriale Porta USB Slot di espansione disponibili
Surge energy rating	945 J
Cable length	1,5 m
Number of cables	1
Color	Nero (RAL 7010)
Height	238 mm
Width	145 mm
Depth	400 mm
Product weight	17,0 kg
Mounting location	Lato anteriore
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Non montabile su rack
USB compatible	Yes
Mounting position	Verticale
Mounting mode	Tower
Max runtime	3 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	UPS

Ambiente

Product certification	CE UKCA TISI
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % senza condensa
Storage relative humidity	0...95 % senza condensa
Acoustic level	50 dBA

Heat dissipation	759 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Batteria PB
Battery voltage	48V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4 H
Battery life	3...5 a
Battery charging power	70 W nominale
Battery power in VAh	367 VAh autonomia

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	35,500 cm
Confezione 1: larghezza	24,000 cm
Confezione 1: profondità	52,000 cm
Peso imballo (Kg)	20,378 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	122,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	350,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	960 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	540 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	6 408 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	1f0ef67d-1007-49e2-8b00-e6be45e72be9
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	58
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

