Scheda dati

Specifiche

APC, Easy UPS On-Line, SRV2KIL-E, 2000VA/1800W, Lunga autonomia, Tower, 230V, 4 x IEC C13, Intelligent Card Slot, LCD

SRV2KIL-E

Prezzo: 2.160,36 EUR

Panoramica

Presentazione	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Presentazione

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C20
Efficiency at full load	105…300 V 40% del carico 180...285 V pieno carico
Input frequency	40...70 Hz rilevamento automatico
Output voltage	230 V CA 1 fase
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	1800 W
Rated power in VA	2000 VA
Output connection	4 IEC 60320 C13
Bypass type	Bypass interno (automatico e manuale)
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	3 %
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Maximum configurable power in W	1800 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Uscita sinusoidale
Half load runtime	00:12:00 800 W
Efficiency	88 % (pieno carico)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph

Caratteristiche tecniche

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Additional information	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Battery type	Piombo esterne incluso
Control panel	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Free slot	1
Alarm	Allarme funzionamento da batteria : Allarme batteria quasi scarica : Allarme sovraccarico continuativo
UPS connectivity	Porta seriale Porta USB Slot di espansione disponibili
Surge energy rating	600 J
Cable length	1,5 m
Number of cables	1
Color	Nero (RAL 7010)
Height	336 mm
Width	335 mm
Depth	425 mm
Product weight	45,8 kg
Mounting location	Lato anteriore
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Non montabile su rack
USB compatible	Yes
Mounting position	Verticale
Mounting mode	Tower
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	UPS

Ambiente

Product certification	CE UKCA TISI
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-20…50 °C
Storage altitude	0…15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % senza condensa
Storage relative humidity	0…95 % senza condensa
Acoustic level	53 dBA
Heat dissipation	759 Btu/h

Operating altitude	0...3000 m

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Batteria PB
Battery voltage	72 V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	5,5 H
Battery life	3…5 a
Battery charging power	525 W nominale
Battery power in VAh	1382 VAh autonomia

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	46,5 cm
Confezione 1: larghezza	56 cm
Confezione 1: profondità	56,5 cm
Peso imballo (Kg)	49,3 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

USB
EPO
RS232
INTELLIGENT SLOT
EXT BATTERY
CIRCUIT BREAKER
CHG CURRENT
INPUT 16 A MAX
OUTPUT 16 A MAX.

230
APC
APC