

# Scheda dati

Specifiche



## APC Easy-UPS SRV 6000 VA, 230 V

SRV6KI

Prezzo: 4.101,63 EUR

### Panoramica

|               |                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentazione | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Presentazione

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Main input voltage               | 230 V AC 1 fase                                        |
| Other input voltage              | 220 V<br>240 V                                         |
| Efficiency at full load          | 110...300 V 60% del carico<br>176...300 V pieno carico |
| Input connection                 | 1 Cablato 3 fili (1F+N+T)                              |
| Input frequency                  | 40...70 Hz rilevamento automatico                      |
| Output voltage                   | 230 V CA 1 fase                                        |
| Other output voltage             | 220 V<br>240 V                                         |
| Rated power in W                 | 6000 W                                                 |
| Rated power in VA                | 6000 VA                                                |
| Output connection                | Cablato 3 fili (1F+N+T) for 1 zone(s)                  |
| Bypass type                      | Bypass interno (automatico e manuale)                  |
| Crest factor                     | 3:1                                                    |
| Harmonic distortion              | 1 %                                                    |
| Maximum configurable power in VA | 6000 VA                                                |
| Maximum configurable power in W  | 6000 W                                                 |
| UPS topology                     | On-Line                                                |
| Waveform type                    | Uscita sinusoidale                                     |
| Efficiency                       | 94 % (pieno carico)                                    |
| Output frequency                 | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete                       |

### Grafici

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Autonomia  | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Efficienza | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Additional information | Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V |
| Battery type           | Piombo interne incluso                                          |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control panel                       | Console di controllo e stato lcd multifunzione                                                         |
| Emergency power off                 | Sì                                                                                                     |
| Free slot                           | 1                                                                                                      |
| Alarm                               | Allarme funzionamento da batteria : Allarme batteria quasi scarica : Allarme sovraccarico continuativo |
| UPS connectivity                    | Porta seriale<br>Porta USB<br>Slot di espansione disponibili                                           |
| Surge energy rating                 | 600 J                                                                                                  |
| Color                               | Nero (RAL 7010)                                                                                        |
| Height                              | 685 mm                                                                                                 |
| Width                               | 190 mm                                                                                                 |
| Depth                               | 374 mm                                                                                                 |
| Product weight                      | 54 kg                                                                                                  |
| Mounting location                   | Lato anteriore                                                                                         |
| Mounting preference                 | No preference                                                                                          |
| Mounting mode                       | Non montabile su rack                                                                                  |
| USB compatible                      | Yes                                                                                                    |
| Mounting position                   | Verticale                                                                                              |
| Mounting mode                       | Tower                                                                                                  |
| Number of power module filled slots | 0                                                                                                      |
| Number of power module free slots   | 0                                                                                                      |
| Redundant                           | No                                                                                                     |
| Range of product                    | Easy UPS On-Line                                                                                       |
| Product or component type           | UPS                                                                                                    |

## Ambiente

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Product certification                 | CE<br>UKCA<br>EAC<br>TISI                                                          |
| Standard                              | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0...40 °C                                                                          |
| Ambient air temperature for storage   | -15...60 °C                                                                        |
| Storage altitude                      | 0...15000 m                                                                        |
| IP protection                         | IP20                                                                               |
| Relative humidity                     | 0...95 % senza condensa                                                            |
| Storage relative humidity             | 0...95 % senza condensa                                                            |
| Acoustic level                        | 55 dBA                                                                             |
| Heat dissipation                      | 1172 Btu/h                                                                         |
| Operating altitude                    | 0...3000 m                                                                         |

## Batterie e tempi di funzionamento

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Battery type            | Batteria PB        |
| Battery voltage         | 192 V              |
| Extendable runtime      | 0                  |
| Included battery module | 0                  |
| Empty battery slot      | 0                  |
| Typical recharge time   | 4 H                |
| Battery life            | 3...5 a            |
| Battery charging power  | 235 W nominale     |
| Battery power in VAh    | 1124 VAh autonomia |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 91,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 29,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 49,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 65,862 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 8          |
| Confezione 2: altezza            | 110,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 526,896 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 24 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto             | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

