

Scheda dati

Specifiche



APC Easy UPS SRV 6000 VA RM 230 V con pacco batterie esterno, con kit di guide

SRV6KRILRK

Prezzo: 5.784,42 EUR

Panoramica

Presentazione	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
---------------	---

Presentazione

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Other input voltage	220 V 240 V
Efficiency at full load	110...300 V 60% del carico 176...300 V pieno carico
Input connection	1 Cablato 3 fili (1F+N+T)
Input frequency	40...70 Hz rilevamento automatico
Output voltage	230 V CA 1 fase
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	6000 W
Rated power in VA	6000 VA
Output connection	Cablato 3 fili (1F+N+T) for 1 zone(s)
Bypass type	Bypass interno (automatico e manuale)
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	1 %
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Uscita sinusoidale
Efficiency	94 % (pieno carico)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph

Caratteristiche tecniche

Additional information	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Battery type	Piombo esterne incluso

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Control panel	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency power off	Sì
Free slot	1
Alarm	Allarme funzionamento da batteria : Allarme batteria quasi scarica : Allarme sovraccarico continuativo
UPS connectivity	Porta seriale Porta USB Slot di espansione disponibili
Surge energy rating	600 J
Number of rack unit	5U
Color	Nero (RAL 7010)
Height	220 mm
Width	438 mm
Depth	615 mm
Product weight	81 kg
Mounting location	Lato anteriore
Mounting preference	Basso
Mounting mode	Montaggio rack
USB compatible	Yes
Mounting position	Orizzontale
Mounting mode	Montaggio rack con kit incluso
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	UPS

Ambiente

Product certification	CE UKCA EAC TISI
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...60 °C
Storage altitude	0...15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % senza condensa
Storage relative humidity	0...95 % senza condensa
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	1172 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Batteria PB
Battery voltage	240V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	5 H
Battery life	3...5 a
Battery charging power	1170 W nominale
Battery power in VAh	1512 VAh autonomia

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	49 cm
Confezione 1: larghezza	60 cm
Confezione 1: profondità	87 cm
Peso imballo (Kg)	88 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	809 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	405 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	27 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	31 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	307 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	38 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	48
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative





