

# Scheda dati

Specifiche



APC Easy UPS On-Line, 1000 VA,  
agli ioni di litio, rack/tower 2U, 230  
V, 6 prese IEC C13, con rail kit

SRVL1KRIRK

Prezzo: 2.966,04 EUR

## Panoramica

|               |                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentazione | Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Presentazione

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Main input voltage               | 230 V AC 1 fase                                        |
| Other input voltage              | 230 V                                                  |
| Input connection                 | IEC 60320 C14                                          |
| Efficiency at full load          | 160...300 V pieno carico<br>110...300 V 60% del carico |
| Input frequency                  | 40...70 Hz auto-sensing                                |
| Output voltage                   | 230 V CA 1 fase                                        |
| Other output voltage             | 220 V<br>240 V                                         |
| Rated power in W                 | 900 W                                                  |
| Rated power in VA                | 1000 VA                                                |
| Output connection                | 6 IEC 60320 C13                                        |
| Bypass type                      | Bypass interno (automatico e manuale)                  |
| Crest factor                     | 3:1                                                    |
| Maximum configurable power in VA | 1000 VA                                                |
| Maximum configurable power in W  | 900 W                                                  |
| UPS topology                     | On-Line                                                |
| Waveform type                    | Uscita sinusoidale                                     |
| Efficiency                       | 90 % (pieno carico)                                    |
| Output frequency                 | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete                       |
| Batteria di ricambio             | <a href="#">RBCV181-LI</a>                             |

## Grafici

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Autonomia  | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Efficienza | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |

## Caratteristiche tecniche

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Battery type | Li-Ion (Ioni di litio) interne incluso |
|--------------|----------------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control panel                       | Console di controllo e stato lcd multifunzione                                                                                                                                                                                                                                   |
| Emergency power off                 | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alarm                               | Allarme funzionamento da batteria : Allarme batteria quasi scarica : Allarme sovraccarico continuativo                                                                                                                                                                           |
| UPS connectivity                    | Porta seriale<br>Porta USB<br>Slot di espansione disponibili                                                                                                                                                                                                                     |
| Surge energy rating                 | 945 J                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Number of rack unit                 | 2U                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Color                               | Nero con cornice anteriore di colore argento                                                                                                                                                                                                                                     |
| Height                              | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Width                               | 438 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Depth                               | 452 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Product weight                      | 12,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| USB compatible                      | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mounting position                   | Orizzontale e verticale                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mounting mode                       | Montaggio rack con kit incluso                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Provided equipment                  | Cavo RS-232 di segnalazione UPS base<br>cavo USB<br>Cavo di alimentazione C13-C14<br>Cavo di alimentazione con ingresso IEC-C14 – Schuko<br>guide di montaggio a rack<br>Guide di supporto montaggio in rack<br>piedino stabilizzatore<br>manuale utente<br>Guida alla sicurezza |
| Number of power module filled slots | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Number of power module free slots   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Range of product                    | Easy UPS On-Line                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Product or component type           | UPS                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Ambiente

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Product certification                 | CB<br>CE<br>UKCA<br>UN 38.3<br>IEC 62619 |
| Ambient air temperature for operation | 0...40 °C                                |
| Ambient air temperature for storage   | -20...50 °C                              |
| Storage altitude                      | 0...15000 m                              |
| IP protection                         | IP20                                     |
| Relative humidity                     | 0...95 % senza condensa                  |
| Storage relative humidity             | 0...95 % senza condensa                  |
| Acoustic level                        | 50 dBA                                   |
| Heat dissipation                      | 341 Btu/h                                |
| Operating altitude                    | 0...3000 m                               |

## Batterie e tempi di funzionamento

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Battery type            | Li-Ion (Ioni di litio) |
| Battery voltage         | 38.4 V                 |
| Extendable runtime      | 0                      |
| Included battery module | 0                      |
| Empty battery slot      | 0                      |
| Typical recharge time   | 1,5 H                  |
| Battery design life     | 8...10 a               |
| Battery power in VAh    | 202 VAh autonomia      |

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 24 cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 55 cm   |
| Confezione 1: profondità     | 58 cm   |
| Peso imballo (Kg)            | 18,3 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 60 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 3 617 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 144 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 9 540 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | No                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 61794b30-cc91-4087-9e6a-7801d2efcf5f         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 65                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Image of product / Alternate images

Alternative



