

Scheda dati

Specifiche



APC Easy UPS On-Line, 3 kVA, agli ioni di litio, rack/tower 2U, 230 V, 6 prese IEC C13 + 1 presa IEC C19, con rail kit

SRVL3KRIRK

Prezzo: 5.103,14 EUR

Panoramica

Presentazione	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
---------------	--

Presentazione

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Other input voltage	230 V
Input connection	IEC 60320 C20
Efficiency at full load	160...300 V pieno carico 110...300 V 60% del carico
Input frequency	40...70 Hz auto-sensing
Output voltage	230 V CA 1 fase
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	3000 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Bypass type	Bypass interno (automatico e manuale)
Crest factor	3:1
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Uscita sinusoidale
Efficiency	90 % (pieno carico)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
Batteria di ricambio	RBCV183-LI

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph

Caratteristiche tecniche

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Battery type	Li-Ion (Ioni di litio) interne incluso
Control panel	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency power off	Sì
Alarm	Allarme funzionamento da batteria : Allarme batteria quasi scarica : Allarme sovraccarico continuativo
UPS connectivity	Porta seriale Porta USB Slot di espansione disponibili
Surge energy rating	945 J
Number of rack unit	2U
Color	Nero con cornice anteriore di colore argento
Height	86 mm
Width	438 mm
Depth	632 mm
Product weight	21,2 kg
USB compatible	Yes
Mounting position	Orizzontale e verticale
Mounting mode	Montaggio rack con kit incluso
Provided equipment	Cavo RS-232 di segnalazione UPS base cavo USB Cavo di alimentazione C13-C14 Cavo di alimentazione con ingresso IEC-C20 – Schuko guide di montaggio a rack Guide di supporto montaggio in rack piedino stabilizzatore manuale utente Guida alla sicurezza
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	UPS

Ambiente

Product certification	CB CE UKCA UN 38.3 IEC 62619
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % senza condensa
Storage relative humidity	0...95 % senza condensa
Acoustic level	50 dBA
Heat dissipation	1024 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Li-Ion (Ioni di litio)
Battery voltage	48V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	1,5 H
Battery design life	8...10 a
Battery power in VAh	538 VAh autonomia

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	24 cm
Confezione 1: larghezza	60 cm
Confezione 1: profondità	80 cm
Peso imballo (Kg)	29,1 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	60
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	5 751 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	229 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	9 540 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E30e6d9d-5b07-4aa6-8070-52f75fcb52f9
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	65
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative



