

Scheda dati

Specifiche



APC Easy UPS Lithium-ion External Battery Pack for 6kVA SRVL Extended runtime model, 48V 4800Wh, 3U Rackmount

SRVL48RMBP3U

Prezzo: 6.944,72 EUR

Panoramica

Presentazione	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
---------------	--

Presentazione

Tipo Prodotto	Pacco batterie esterno
Numero Di Unità Rack	3U
Tipo batteria	Li-Ion (Ioni di litio)
Apparecchiatura Fornita	Cavo RJ11 Cavo di alimentazione Guide di montaggio a rack Manuale utente Guida alla sicurezza
Gamma Prodotto	Easy UPS On-Line

Batterie e tempi di funzionamento

Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
tensione batteria	48V

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero con cornice anteriore di colore argento
altezza	131 mm
larghezza	438 mm
profondità	616 mm
peso prodotto	49,5 kg
Modalità di montaggio	Montaggio rack

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE UKCA UN 38.3 IEC 62619
-------------------------	------------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...50 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Umidità relativa dello storage	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	41,2 cm
Confezione 1: larghezza	60 cm
Confezione 1: profondità	80 cm
Peso imballo (Kg)	64,3 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	60
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	12 708 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	506 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	12 191 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	65
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

