

Scheda dati

Specifiche



Exiway Power Control NANO, 2
circuiti uscita, 40 apparecchi (max),
1823W per 1h

OVA18048

Prezzo: 16.653,16 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Power Control
Nome Dispositivo	Exiway Power Control Nano
Tipo Prodotto	Sistema ad alimentazione centralizzata
numero di circuiti	2
numero di apparecchi	40
composizione dispositivo	caricabatteria 2 Circuiti
Alimentazione	Non Permanente Permanente

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V 50 Hz
Numero di poli	1P
tensione di uscita	230 V CA 216 V DC
potenza nominale in W	1500 W 1h 6,95 A 500 W 3h 2,32 A 500 W 3h 1,39 A
potenza nominale in VA	2000 VA
numero di batterie	18 12 V 17 Ah
Tipo display	TFT LCD touchscreen
Protocollo di comunicazione	Ethernet TCP/IP
Supporto porta comunicazione	RS485 RS232
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus
Servizi web	WEB Server
Lingua	Multilingua
Schermo	Copertura (con chiave)
tipo di batteria	Batteria PB
tempo di ricarica	12 H 80% dell'autonomia
equipment	Modulo di commutazione MMO Modulo I/O Sensore temperatura batteria
Temperatura Ambiente	0...35 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Materiale	Sheet steel
Maximum power	1500 W

Ambiente

Colore	Grigio
Codice Colore	RAL 7035
Grado Di Protezione IP	IP20
Modalità di montaggio	Floor-standing Parete
Classe Di Isolamento	Classe I
Norme Di Riferimento	EN 50272-2 DIN VDE 0108-100 EN 50171 EN 50172 EN 62034 EN 60598-2-22
altezza	1100 mm
larghezza	500 mm
profondità	230 mm
peso prodotto	140 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	50,0 cm
Confezione 1: larghezza	110,0 cm
Confezione 1: profondità	23,0 cm
Peso imballo (Kg)	165,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Batteria rimovibile	Sì
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Exiway Power Control Nano



Centralized Power Management



Compact & Scalable Design



Supports up to 4 main circuits and 80 luminaires, ideal for small to medium installations



Designed to meet emergency lighting standards, ensuring occupant safety during power outages



Intelligent control reduces energy consumption

