

# Scheda dati

Specifiche



Exiway Power Control NANO, 8  
circuiti uscita, 160 apparecchi (max),  
1823W per 1h

OVA18051

**Prezzo: 19.384,98 EUR**

## Presentazione

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Gamma                    | Exiway                                 |
| Nome Prodotto            | Exiway Power Control                   |
| Nome Dispositivo         | Exiway Power Control Nano              |
| Tipo Prodotto            | Sistema ad alimentazione centralizzata |
| numero di circuiti       | 8                                      |
| numero di apparecchi     | 160                                    |
| composizione dispositivo | caricabatteria<br>8 Circuiti           |
| Alimentazione            | Permanente<br>Non Permanente           |

## Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 230 V 50 Hz                                                              |
| Numero di poli                          | 1P                                                                       |
| tensione di uscita                      | 230 V CA<br>216 V DC                                                     |
| potenza nominale in W                   | 1500 W 1h 6,95 A<br>500 W 3h 2,32 A<br>300 W 8h 1,39 A                   |
| potenza nominale in VA                  | 2000 VA                                                                  |
| numero di batterie                      | 18 12 V 17 Ah                                                            |
| Tipo display                            | TFT LCD touchscreen                                                      |
| Protocollo di comunicazione             | Ethernet TCP/IP                                                          |
| Supporto porta comunicazione            | RS232<br>RS485                                                           |
| Protocollo di comunicazione delle porte | Modbus                                                                   |
| Servizi web                             | WEB Server                                                               |
| Lingua                                  | Multilingua                                                              |
| Schermo                                 | Copertura (con chiave)                                                   |
| tipo di batteria                        | Batteria PB                                                              |
| tempo di ricarica                       | 12 H 80% dell'autonomia                                                  |
| equipment                               | Modulo di commutazione MMO<br>Modulo I/O<br>Sensore temperatura batteria |
| Temperatura Ambiente                    | 0...35 °C                                                                |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|               |             |
|---------------|-------------|
| Materiale     | Sheet steel |
| Maximum power | 1500 W      |

## Ambiente

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore                 | Grigio                                                                              |
| Codice Colore          | RAL 7035                                                                            |
| Grado Di Protezione IP | IP20                                                                                |
| Modalità di montaggio  | Parete<br>Floor-standing                                                            |
| Classe Di Isolamento   | Classe I                                                                            |
| Norme Di Riferimento   | EN 50272-2<br>DIN VDE 0108-100<br>EN 50171<br>EN 50172<br>EN 62034<br>EN 60598-2-22 |
| altezza                | 1100 mm                                                                             |
| larghezza              | 500 mm                                                                              |
| profondità             | 230 mm                                                                              |
| peso prodotto          | 140 kg                                                                              |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 50,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 110,0 cm |
| Confezione 1: profondità     | 23,0 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 166,0 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |    |
|---------------------------------|----|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica      | No |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria rimovibile             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |