

Scheda dati

Specifiche



Exiway Power Control NANO, 12
circuiti uscita, 240 apparecchi (max),
1823W per 1h

OVA18053

Prezzo: 21.198,90 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Power Control
Nome Dispositivo	Exiway Power Control Nano
Tipo Prodotto	Sistema ad alimentazione centralizzata
numero di circuiti	12
numero di apparecchi	240
composizione dispositivo	caricabatteria 12 Circuiti
Alimentazione	Permanente Non Permanente

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V 50 Hz
Numero di poli	1P
tensione di uscita	230 V CA 216 V DC
potenza nominale in W	1500 W 1h 6,95 A 500 W 3h 2,32 A 300 W 8h 1,39 A
potenza nominale in VA	2000 VA
numero di batterie	18 12 V 17 Ah
Tipo display	TFT LCD touchscreen
Protocollo di comunicazione	Ethernet TCP/IP
Supporto porta comunicazione	RS232 RS485
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus
Servizi web	WEB Server
Lingua	Multilingua
Schermo	Copertura (con chiave)
tipo di batteria	Batteria PB
tempo di ricarica	12 H 80% dell'autonomia
equipment	Modulo di commutazione MMO Modulo I/O Sensore temperatura batteria interno
Temperatura Ambiente	0...35 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Materiale	Sheet steel
Maximum power	1500 W

Ambiente

Colore	Grigio
Codice Colore	RAL 7035
Grado Di Protezione IP	IP20
Modalità di montaggio	Parete Floor-standing
Classe Di Isolamento	Classe I
Norme Di Riferimento	EN 50272-2 DIN VDE 0108-100 EN 50171 EN 50172 EN 62034 EN 60598-2-22
altezza	1100 mm
larghezza	500 mm
profondità	230 mm
peso prodotto	140 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	50,0 cm
Confezione 1: larghezza	110,0 cm
Confezione 1: profondità	23,0 cm
Peso imballo (Kg)	167,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Batteria rimovibile	Sì
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Exiway Power Control Nano



Centralized Power Management



Compact & Scalable Design



Supports up to 4 main circuits and 80 luminaires, ideal for small to medium installations



Designed to meet emergency lighting standards, ensuring occupant safety during power outages



Intelligent control reduces energy consumption

