


Scheda dati

Specifiche



Exiway Power Control, modulo segnalazione dello stato del sistema, MSWC-IN / OUT

OVA18545

Prezzo: 983,45 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Power Control
Nome Dispositivo	MSWC-IN/OUT
Tipo Prodotto	Modulo input/output
Applicazione	Monitoraggio Controllo

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Power Control Sistema ad alimentazione centralizzata
Tensione nominale di impiego [Ue]	12 V DC
Numero di uscite	7 relè
tensione di uscita	250 V CA, 6 A 30 V DC
numero di ingressi	4 isolated switching input
tensione di ingresso	18...255 V DC 185...255 V CA 50 Hz
Supporto porta comunicazione	RS485
Collegamenti - morsetti	Collegamento a vite
Supporto al montaggio	Rail
profondità	90 mm
larghezza	105 mm
altezza	64,5 mm
peso prodotto	0,24 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,6 cm
Confezione 1: larghezza	7,4 cm
Confezione 1: profondità	10,4 cm
Peso imballo (Kg)	240 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì