

Scheda dati

Specifiche



Illuminazione di emergenza,
lampada portatile, Exiway BAPI,
1000lm, IP65.

OVA42041

Prezzo: 230,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Exiway
Gamma	Exiway
Tipo Prodotto	Lampada di emergenza portatile
Applicazione	Emergency lighting
Colore	Verde

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V -
Potenza assorbita VA	17,9 VA
Composizione Del Dispositivo	Staffa Power supply
Capacità batteria	5,2 Ah a 3,7 V, 1 batteria al litio
tempo di ricarica	6 H
tipo di lampadina	LED
autonomia	1,5h 2h 3h 6h
flusso luminoso	750 lm 500 lm 250 lm 1000 lm
Cassetta	Alluminio Plastica
Classe Di Isolamento	Classe II
lunghezza	118 mm
altezza	108 mm
larghezza	42 mm
peso prodotto	0,585 kg
Colore	Verde

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65
Temperatura Ambiente	0...40 °C
Norme Di Riferimento	EN 60598-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	18,500 cm
Peso imballo (Kg)	802,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,274 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	27 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	59
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







