

# Scheda dati

Specifiche



Exiway Smartbeam Soffitto, IP65,  
da Soccorritore Control, 190lm, Via  
di esodo, illuminazione di sicurezza

OVA46031

**Prezzo: 251,67 EUR**

## Presentazione

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Gamma                    | Exiway                        |
| Nome Prodotto            | Exiway Smartbeam              |
| Tipo Prodotto            | Illuminazione di emergenza    |
| Applicazione             | Illuminazione di emergenza    |
| funzione                 | Da Soccorritore Power Control |
| Operational mode         | Permanente<br>Non Permanente  |
| Colore                   | Bianco (RAL 9010)             |
| Sorgente luminosa        | 1 LED 10 W                    |
| Colore sorgente luminosa | Bianco                        |
| Schermo                  | Trasparente                   |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaggio dispositivo             | Parete                                                   |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA 50/60 Hz<br>216 V DC                            |
| potenza assorbita in VA           | 6,5 VA permanente                                        |
| potenza assorbita in W            | 3 W                                                      |
| Classe Di Isolamento              | Classe II                                                |
| Vita attesa LED                   | 100000 H                                                 |
| Test funzionale                   | Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia |
| flusso luminoso                   | 190 lm                                                   |
| illuminamento                     | 1 lux                                                    |
| materiale                         | Policarbonato autoestinguente                            |
| altezza                           | 176 mm                                                   |
| profondità                        | 53,5 mm                                                  |
| larghezza                         | 176 mm                                                   |
| peso prodotto                     | 0,52 kg                                                  |

## Ambiente

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Grado Di Protezione IP | IP65            |
| Grado Di Protezione Ik | IK04            |
| Tenuta Al Fuoco        | Autoestinguente |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Resistenza Al Fuoco     | 850 °C                                           |
| Certificazioni Prodotto | ENEC                                             |
| Temperatura Ambiente    | 0...40 °C                                        |
| norme di riferimento    | EN 60598-2-22: classe II<br>EN 62034<br>EN 62471 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 19,2 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 18,2 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 6,6 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 540 g    |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 8        |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 5,273 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 60 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteria rimovibile             | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto             | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |