

# Scheda dati

Specifiche



Exiway Trend, IP65, Autoalimentato  
Autodiagnosi Activa, SE-SA,  
800/630/510/350lm SE, 500lm SA,  
1/1,5/2/3h, illuminazione di  
sicurezza

OVA47123

Prezzo: 199,97 EUR

## Presentazione

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Gamma               | Exiway                                         |
| Nome Prodotto       | Exiway Trend                                   |
| Tipo Prodotto       | Illuminazione di emergenza                     |
| Applicazione        | Illuminazione di emergenza                     |
| funzione            | Autodiagnosi (Activa)                          |
| Operational mode    | Permanente<br>Non Permanente                   |
| numero di batterie  | 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) |
| Colore              | Bianco                                         |
| Sorgente luminosa   | LED                                            |
| distanza visibilità | 20 m                                           |
| Dettaglio morsetti  | Morsetti a 3 ingressi                          |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Montaggio dispositivo             | Incasso<br>Parete                                                       |
| Supporto al montaggio             | Parete<br>Soffitto<br>Controsoffitto                                    |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA 50/60 Hz                                                       |
| potenza assorbita in VA           | 5,3 VA non Permanente<br>11,6 VA permanente                             |
| potenza assorbita in W            | 0,3 W non Permanente<br>4,7 W permanente                                |
| Classe Di Isolamento              | Classe II                                                               |
| Vita attesa LED                   | 100000 H                                                                |
| Funzione disponibile              | LED multicolore, indicatore locale<br>Funzionamento SE/SA selezionabile |
| Test funzionale                   | Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia                |
| Autonomia                         | 1h<br>1,5h<br>2h<br>3h                                                  |
| tempo di ricarica                 | 12 H                                                                    |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                 |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flusso luminoso | Condizione di emergenza: 800 lm for 1h<br>Condizione di emergenza: 630 lm for 1,5h<br>Condizione di emergenza: 510 lm for 2h<br>Condizione di emergenza: 350 lm for 3h<br>Permanente (SA): 500 lm |
| materiale       | Policarbonato autoestinguente                                                                                                                                                                     |
| altezza         | 116 mm                                                                                                                                                                                            |
| profondità      | 37 mm                                                                                                                                                                                             |
| larghezza       | 292 mm                                                                                                                                                                                            |

## Ambiente

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP  | IP65                                                    |
| Grado Di Protezione Ik  | IK09                                                    |
| Resistenza Al Fuoco     | 850 °C                                                  |
| Certificazioni Prodotto | CE                                                      |
| Temperatura Ambiente    | 0...40 °C                                               |
| norme di riferimento    | EN 60598-1: II<br>EN 60598-2-22<br>EN 62471<br>EN 62034 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 12,1 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,4 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 29,6 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 530 g    |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 6,801 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 60 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Batteria rimovibile    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

