

Scheda dati

Specifiche



Exiway Smartduo, IP65,
Autoalimentato Autodiagnosi Attiva,
2400lm SE, 1h, Apparecchio di
illuminazione di sicurezza

OVA48020

Prezzo: 717,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Exiway
Gamma	Exiway Smartduo
Nome Prodotto	Exiway Smartduo Attiva
Tipo Prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
funzione	Autodiagnosi (Attiva)
Alimentazione	Non Permanente
Colore	Nero
Sorgente luminosa	LED 3 W x 6 (100000 H) ogni faro
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente
numero di batterie	1 x 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Dettaglio morsettiera	Fari orientabili da 90° a 45° Inibizione a distanza telecomando TBS

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita VA	11 VA
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	1h
tempo di ricarica	12 H
flusso luminoso	Condizione di emergenza: 2400 lm
distanza visibilità	20 m
Materiale	Policarbonato Termoplastica
montaggio dispositivo	Parete soffitto Parete parete
altezza	253 mm
larghezza	406 mm
profondità	170 mm
peso prodotto	3,4 kg
Segmento di mercato	Settore industriale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK07
Temperatura Ambiente	0...40 °C
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Norme Di Riferimento	EN 60598-2-22 EN 62034

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	19,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,500 cm
Confezione 1: profondità	41,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,171 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	64,290 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	51 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	20 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	8 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	41
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Si
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







