

# Scheda dati

Specifiche



Lampada di emergenza, Exiway Smartled, Activa/Dicube, autonomia selezionabile, 250 lm, permanente/ non permanente, IP65

OVA48524

Prezzo: 241,68 EUR

## Presentazione

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gamma               | Exiway                                                    |
| Nome Prodotto       | Exiway Smartled Dicube                                    |
| Tipo Prodotto       | Illuminazione di emergenza                                |
| Applicazione        | Illuminazione di emergenza                                |
| funzione            | Controllo centralizzato (DiCube)<br>Autodiagnosi (Activa) |
| Operational mode    | Non Permanente<br>Permanente                              |
| numero di batterie  | 1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)            |
| Colore              | Bianco                                                    |
| Sorgente luminosa   | LED                                                       |
| distanza visibilità | 24 m<br>30 m                                              |

## Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supporto al montaggio             | Parete<br>Soffitto<br>Controsoffitto                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                 |
| potenza assorbita in VA           | 2,8 VA non Permanente<br>6,4 VA permanente                                                                                                                                                        |
| potenza assorbita in W            | 0,16 W non Permanente<br>2,6 W permanente                                                                                                                                                         |
| Classe Di Isolamento              | Classe II                                                                                                                                                                                         |
| Vita attesa LED                   | 100000 H                                                                                                                                                                                          |
| Test funzionale                   | Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia                                                                                                                                          |
| Autonomia                         | 1h<br>1,5h<br>2h<br>3h                                                                                                                                                                            |
| tempo di ricarica                 | 12 H                                                                                                                                                                                              |
| flusso luminoso                   | Condizione di emergenza: 250 lm for 1h<br>Condizione di emergenza: 200 lm for 1,5h<br>Condizione di emergenza: 150 lm for 2h<br>Condizione di emergenza: 120 lm for 3h<br>Permanente (SA): 110 lm |
| Tipo di schermo                   | Schermo trasparente serigrafato                                                                                                                                                                   |
| Segnalazione locale               | LED                                                                                                                                                                                               |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| materiale     | Policarbonato autoestinguente |
| altezza       | 127 mm                        |
| profondità    | 45,5 mm                       |
| larghezza     | 300 mm                        |
| peso prodotto | 610 g                         |

## Ambiente

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP | IP65                                                |
| Grado Di Protezione Ik | IK07                                                |
| Resistenza Al Fuoco    | 850 °C                                              |
| Temperatura Ambiente   | 0...40 °C                                           |
| norme di riferimento   | EN 60598-2-22<br>EN 62471<br>EN 62034<br>EN 60598-1 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,100 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 13,400 cm |
| Confezione 1: profondità         | 31,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 692,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 5,948 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 60 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 25 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 12 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.4 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 11 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Batteria rimovibile    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

