Scheda dati

Specifiche

Apparecchio di emergenza, Exiway Smartled, 230V DALI, 1000lm, IP65, IK07, bianco

OVA48802

Prezzo: 279,53 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Smartled Dicube
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
funzione	Centralizzato 230V DALI
Operational mode	Permanente
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED
distanza visibilità	24 m 30 m

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	Parete Soffitto Controsoffitto
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
potenza assorbita in VA	10,7 VA permanente
potenza assorbita in W	10 W permanente
Classe Di Isolamento	Classe II
Vita attesa LED	100000 H
flusso luminoso	1000 lm
Tipo di schermo	Schermo trasparente serigrafato
Segnalazione locale	LED
materiale	Policarbonato autoestinguente
altezza	127 mm
profondità	45,5 mm
larghezza	300 mm
peso prodotto	720 g

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente	0…40 °C
norme di riferimento	EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,8 cm
Confezione 1: larghezza	13 cm
Confezione 1: profondità	30,7 cm
Peso imballo (Kg)	720 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,201 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**22 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**204 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**71**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Image of product / Alternate images

Alternative