

Scheda dati

Specifiche



Exiway Smartbeam Incasso, IP42,
Autoalimentato Autodiagnosi e
Centralizzata Activa/DiCube, 220lm
SE/SA, 3h, verticale 5lux,
illuminazione di sicurezza

OVA48956

Prezzo: 217,01 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Smartbeam DiCube
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
funzione	Controllo centralizzato (DiCube) Autodiagnosi (Activa)
Operational mode	Permanente Non Permanente
numero di batterie	1 x 3,2 V 3,2 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente
Dettaglio morsetti	Inibizione a distanza telecomando TBS Con disco di supporto Pittogrammi (da ordinare separatamente)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Supporto al montaggio	Controsoffitto
tipo di comando	Via bus: indicatore di stato
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
potenza assorbita in VA	8,8 VA permanente 4 VA non Permanente
potenza assorbita in W	3,66 W permanente 0,22 W non Permanente
Classe Di Isolamento	Classe II
Protocollo di comunicazione delle porte	DALI
Vita attesa LED	100000 H
Funzione disponibile	Indirizzamento automatico dell'illuminazione di emergenza con unità di controllo
Test funzionale	Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia	3h
tempo di ricarica	12 H

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

flusso luminoso	220 lm for 3h
illuminamento	5 lux
materiale	Policarbonato autoestinguente
profondità	32 mm
Diametro	90 mm
peso prodotto	0,3 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP42
Grado Di Protezione Ik	IK04
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	ENEC CE
Temperatura Ambiente	0...40 °C
norme di riferimento	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,8 cm
Confezione 1: larghezza	18 cm
Confezione 1: profondità	7 cm
Peso imballo (Kg)	400 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,241 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	70
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sì
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.