

Scheda dati

Specifiche

Batteria Ni-Cd HT 3,6V 2Ah bastone



OVA51026E

Prezzo: 43,88 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Batteria
Applicazione	Illuminazione
"number of cells"	3
Corpo Lampada	Sealed

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Everdry apparecchio di illuminazione di emergenza
Compatibilità Del Prodotto	N.Evx affiancato 5 VA N.Evx in linea 4,5/5 VA
Capacità batteria	2 Ah a 3,6 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dimensioni della batteria	KRMT 26/50
Posizione operativa	In line
Diametro	26 mm
lunghezza	150 mm
altezza	30 mm
larghezza	26 mm
peso prodotto	0,17 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...50 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	15,5 cm
Peso imballo (Kg)	165,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Batteria rimovibile

No

Ritiro del prodotto

Si