

Scheda dati

Specifiche

Batteria Ni-Cd HT 6V 4Ah bastone

OVA51070



Prezzo: 146,65 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Batteria
Applicazione	Illuminazione
"number of cells"	5
Corpo Lampada	Sealed

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Europa apparecchio di illuminazione di emergenza
Compatibilità Del Prodotto	Europa
Capacità batteria	4 Ah a 6 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dimensioni della batteria	KRMT 33/62
Posizione operativa	In line
Diametro	33 mm
lunghezza	304 mm
altezza	47 mm
larghezza	33 mm
peso prodotto	0,72 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...50 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,4 cm
Confezione 1: larghezza	4,9 cm
Confezione 1: profondità	30,4 cm
Peso imballo (Kg)	720 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.