

Scheda dati

Specifiche



Centralina Smart Hub DiCube, bianca

OVA53238

Prezzo: 1.494,84 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway DiCube
Tipo Prodotto	Centralina
Applicazione	Controllo remoto Verifica stato batterie Capacità di diagnosi
Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Smartduo DiCube Exiway Exiway Smartled Dicube Exiway Exiway Smartbeam DiCube Exiway Exiway Smartexit Dicube
funzione	Controllo centralizzato (DiCube)
Funzione disponibile	Con web server integrato
Modalità operativa	Manuale o automatico
Protocollo di comunicazione delle porte	Wireless Ethernet RS485 RS232
Colore	Bianco
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Dispositivo	Terminali I/O Pulsanti interfaccia utente
Tipo di comando	By web browser
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50...60 Hz
interfaccia	2 RS232 1 Ethernet 1 RS485
Comunicazione Ethernet	Messaggeria Modbus TCP
numero di ingressi	3 contatto pulito
tipo rete di comunicazione	Senza cavo wireless (2400000...2483500 kHz), 1 mW at 30 m Ethernet Modbus TCP RS232 RS485
numero di batterie	1 x 3 V Li-MnO2 (Litio-biossido di Manganese)
Dimensioni della batteria	CR2477M
Montaggio dispositivo	Guida DIN
Classe Di Isolamento	Classe II
Umidità relativa	5...85 %

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

altezza	90 mm
larghezza	90 mm
profondità	70 mm
peso prodotto	270 g

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC/EN 62034
Temperatura Ambiente	0...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,9 cm
Confezione 1: larghezza	11 cm
Confezione 1: profondità	10,8 cm
Peso imballo (Kg)	340 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,561 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	112 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	35
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







