

Scheda dati

Specifiche



Modulo di controllo linea DALI,
Smart System DiCube, Console
interattiva, 128 apparecchi, bianco

OVA53239

Prezzo: 454,77 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway DiCube
Tipo Prodotto	Modulo Line Controller
funzione	Controllo centralizzato (DiCube)
Protocollo di comunicazione delle porte	DALI RS232 Ethernet RS485
Colore	Bianco
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di esercizio [Ue]	220...240 V CA 50...60 Hz
assorbimento di corrente	0.1 A massimo
tensione di uscita	18 V 5...235 mA per Linea di controllo per gli apparecchi di illuminazione
Segnalazione locale	LED rosso, stop or suppress per difetto LED rosso, Flash lento per Identificazione dei dispositivi indirizzati LED rosso, Flash veloce per Invio comando di identificazione per tutti i dispositivi LED rosso, Flash lento per Comunicazione linea A (attività in corso su linea A) LED rosso, Flash lento per Comunicazione linea B (attività in corso su linea B)
Montaggio dispositivo	Guida DIN
Classe Di Isolamento	Classe II
altezza	90 mm
larghezza	90 mm
profondità	69 mm
Compatibilità Gamma	Exiway Everdry modulo controllo liena
Norme Di Riferimento	EN 62034 EN 55022 EN 55035 EN 62368-1 EN 61000 series

Ambiente

Temperatura Ambiente	0...50 °C
Grado Di Protezione IP	IP20
peso prodotto	260 g

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	11,000 cm
Peso imballo (Kg)	314,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,131 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	112 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	35
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







