

# Scheda dati

Specifiche



## Modicon Momentum - Adattatore comunicazioni Ethernet TCP/IP - 10 Mbit/s

170ENT11002

! In esaurimento

! Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

! Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2035

Prezzo: 694,00 EUR

### Presentazione

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Gamma Prodotto | Controllori programmabili Modicon Momentum  |
| Tipo Prodotto  | Adattatore di comunicazione Ethernet TCP/IP |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Protocollo di comunicazione delle porte | Ethernet TCP/IP                                                                  |
| numero di dispositivi per segmento      | 0...32                                                                           |
| Mezzo supporto trasmissione             | Cavo doppini a schermatura                                                       |
| Velocità di trasmissione                | 10 Mbit/s                                                                        |
| topologia                               | Più derivazioni, rete a stella                                                   |
| lunghezza cavo                          | 1000 m                                                                           |
| segnalazione locale                     | 1 LED verde per stato rete Ethernet (LAN)<br>1 LED verde per modulo attivo (RUN) |
| altezza                                 | 56 mm                                                                            |
| larghezza                               | 178 mm                                                                           |
| profondità                              | 259 mm                                                                           |
| peso prodotto                           | 0,07 kg                                                                          |

### Ambiente

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP                | IP20                                 |
| Trattamento di protezione             | TC                                   |
| Marcatura                             | CE                                   |
| Certificazioni prodotto               | UL<br>FM classe 1 divisione 2<br>CSA |
| Norme                                 | CSA<br>FM Class 1 Division 2         |
| temperatura ambiente di funzionamento | 0...60 °C                            |
| temperatura di stoccaggio             | -40...85 °C                          |
| umidità relativa                      | 95 % senza condensa                  |
| Altitudine di funzionamento           | <= 5000 m                            |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 18,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 26,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 251,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 8         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,495 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | Si |