

Scheda dati

Specifiche



Interruttore protezione motore P25M 3P 0,1÷0,16A

21100

Prezzo: 156,90 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	P25M
Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 P25M
Tipo Prodotto	Interruttore modulare
Nome Dispositivo	P25M
Applicazione	Motore
Numero di poli	3P
numero di poli protetti	3
Corrente nominale [in]	0,16 A
Tipo di rete	CA
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	K
Categoria di utilizzazione	AC-3 conforme a IEC 60947-2
Attitudine all'isolamento	Sì conforme a IEC 60947-2

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	440 V CA 50/60 Hz 230...240 V CA 50/60 Hz 400...415 V CA 50/60 Hz 500 V CA 50/60 Hz 690 V CA 50/60 Hz
Soglia di sgancio magnetico	12 x In
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]	100 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
segnalazione posizione contatti	Sì
Tipo di controllo	Leva Test di sgancio manuale
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto al montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	5
altezza	89 mm
larghezza	45 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

profondità	70 mm
peso prodotto	0,26 kg
Durata elettrica	AC-3: 100000 cicli CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
predisposizione per chiusura a lucchetto	Lucchettabile
Descrizione opzioni bloccaggio	Lucchetto integrato
Conessioni - morsetti	Morsetti di collegamento2 cavi 1...6 mm² rigido Morsetti di collegamento2 cavi 1...6 mm² flessibile
Coppia di serraggio	1,7 Nm
Protezione differenziale	Senza

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-2
Certificazioni Prodotto	DEMKO CEBEC SEMKO NEMKO FIMKO
Categoria di sovratensione	III
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60947-2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,7 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Peso imballo (Kg)	234,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,945 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	A5d77dbf-a6e9-4eb6-9bee-b5ccc7cdc852
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.