

# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore lancio corrente MX 380/415Vca per P25M

21128

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 15 ago 2026

**Prezzo: 69,60 EUR**

⚠ In esaurimento

### Presentazione

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| range of product         | Acti9                             |
| Tipo Prodotto            | Bobina di sgancio                 |
| Nome Dispositivo         | MX                                |
| Corrente nominale [In]   | AC-15 2,2 A at 415 V, CA 50/60 Hz |
| tensione di comando [Uc] | 380...415 V CA 50/60 Hz           |
| Passo 9 mm               | 2                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                             | Acti9 P25M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Segnalazione locale                             | Indicatore azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Modalità di montaggio                           | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Supporto al montaggio                           | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| altezza                                         | 92 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| larghezza                                       | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| profondità                                      | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| peso prodotto                                   | 0,114 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conessioni - morsetti                           | Morsetto a pinza - 1 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigido<br>Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile<br>Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - Flessibile con ghiera<br>Morsetto a pinza - 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigido<br>Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile<br>Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - Flessibile con ghiera |
| Coppia di serraggio                             | 1,4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Ambiente

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento    | EN/IEC 60947-2                            |
| Certificazioni Prodotto | CEBEC<br>FIMKO<br>NEMKO<br>DEMKO<br>SEMKO |
| Tropicalizzazione       | 2 conforme a EN/IEC 60947-2               |
| Umidità relativa        | 95 % a 55 °C                              |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura Ambiente      | -20...60 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...80 °C |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 9,200 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,200 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 3,700 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 114,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03        |
| Numero di unità per confezione 2 | 25         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,270 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 200        |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 38,160 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| <b>Impronta ambientale</b>                                   |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.8 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0.5 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| <b>Materiali e imballaggio</b>  |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |

## Use Longer

| <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------|----|
| Riparazione              | No |

## Use Again

| <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %      | 29                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità                 | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| Ritiro del prodotto                    | Si                                                                                                                                        |
| Etichetta RAEE                         | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |