

# Scheda dati

Specifiche



## Contatto ausiliario Multi9 OF.S aperto-chiuso per RCCB

26923

**Prezzo: 29,75 EUR**

### Presentazione

|                               |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product              | Multi 9                                                                                                                                                                               |
| Tipo Prodotto                 | Contatto aperto/chiuso                                                                                                                                                                |
| Nome Dispositivo              | OFS                                                                                                                                                                                   |
| Composizione contatti segnale | 1 A/C                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominale [In]        | AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz<br>AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz<br>DC-12 1 A at 130 V, DC<br>DC-12 1,5 A at 60 V, DC<br>DC-12 2 A at 48 V, DC<br>DC-12 6 A at 24 V, DC |
| Passo 9 mm                    | 1                                                                                                                                                                                     |
| Norme Di Riferimento          | EN/IEC 60947-5-1<br>EN 62019-2                                                                                                                                                        |
| Certificazioni Prodotto       | NEMKO<br>DEMKO<br>SEMKO<br>CEBEC<br>FIMKO                                                                                                                                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                    | Multi 9 C60BP<br>Multi 9 C60BPR<br>Multi 9 C60SP<br>Multi 9 GFP<br>Multi 9 C60H-DC                                                                                                                                                                                   |
| Modalità di montaggio                  | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Supporto al montaggio                  | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilità pettini di distribuzione | Parte superiore: SI                                                                                                                                                                                                                                                  |
| altezza                                | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| larghezza                              | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| profondità                             | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Connessioni - morsetti                 | Morsetto a pinza: 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flessibile<br>Morsetto a pinza: 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - rigido<br>Morsetto a pinza: 1 cable(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile<br>Morsetto a pinza: 1 cable(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - rigido |
| Lunghezza di spelatura fili            | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Coppia di serraggio                    | 1 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Ambiente

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP | IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
|------------------------|-------------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Grado di inquinamento     | 3 conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Tropicalizzazione         | 2 conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Umidità relativa          | 95 % a 55 °C                  |
| Temperatura Ambiente      | -25...50 °C                   |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...85 °C                   |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 8 cm     |
| Confezione 1: larghezza          | 2 cm     |
| Confezione 1: profondità         | 9,5 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 43 g     |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 9 cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 10 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 25,5 cm  |
| Confezione 2: peso               | 584 g    |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 108      |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 3: peso               | 5,694 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0.8 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0.5 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 29                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |