

Scheda dati

Specifiche



Manovra rotativa rinviata con blocco porta per C120

27047

Prezzo: 52,80 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	C60 ISW 20...32 Clario Librio NC45...125 ProDis I - C120 Multi 9
Tipo Prodotto	Leva di manovra
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Accessori di comando
Colore piastra frontale	Nero
Colore leva di manovra	Nero
Montaggio manovra rotativa	Rinviata

Caratteristiche tecniche

Modalità di montaggio	Estraibile
Posizione montaggio manovra rotativa	Frontale
Compatibilità Del Prodotto	ISW - N40 - C60 C60 UL489 DC - C60H-DC C60 UL489 - C120 C60 UL1077

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Peso imballo (Kg)	302,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	26
Confezione 2: altezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,100 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.