

Scheda dati

Specifiche



INSE80 80A 4P manopola nera

28999

Prezzo: 276,00 EUR

Presentazione

Gamma	Compact
Nome Prodotto	INSE80
nome interruttore-sezionatore	Interpact INSE80
Numero di poli	4P
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	80 A CA 50/60 Hz 600 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	10 kA protetto con qualsiasi tipo di dispositivo di protezione 600 V CA a 50/60 Hz 100 kA protetto con interruttore NSE100 - 100A 240 V CA a 50/60 Hz 18 kA protetto con interruttore NSE100 - 100A 600 V CA a 50/60 Hz 50 kA con fusibili classe T o RK 100 A 600 V CA a 50/60 Hz 65 kA protetto con interruttore NSE100 - 100A 480 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA 50/60 Hz
Attitudine all'isolamento	Si
segnalazione posizione contatti	Si

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Manovra rotativa
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto al montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm Piastra
attacchi superiori	Lato anteriore
attacchi inferiori	Lato anteriore
Durata elettrica	6000 cicli carico completo
altezza	100 mm
larghezza	135 mm
profondità	62,5 mm
peso prodotto	0,9 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 5.2 UL 489
Certificazioni Prodotto	KEMA ASTA ASEFA

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,900 cm
Confezione 1: larghezza	13,700 cm
Confezione 1: profondità	15,800 cm
Peso imballo (Kg)	1,124 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	92 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	87 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	89
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.