

Scheda dati

Specifiche



Adattatore per dispositivo blocco a leva rimovibile - per NS80..630

29370

Prezzo: 21,70 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Compact Compact NSXm Compact "ComPact NSX100" Compact "ComPact NSX160" Compact "ComPact NSX250" Compact "ComPact NSX400" Compact "ComPact NSX630" EasyPact "EasyPact CVS100" EasyPact "EasyPact CVS160" EasyPact "EasyPact CVS250" PowerPact PowerPact B TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 Compact "Compact NSX100 DC" Compact "Compact NSX160 DC" Compact Compact NSX250 DC Compact Compact NSF250 Compact Compact NSJ400 Compact Compact NSJ600 Compact Compact NSX500 Compact Compact NB400 Compact Compact NB600
Tipo Prodotto	Blocco a lucchetto
Nome Dispositivo	Modbus SL HUB

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Accessori/Parti Separate	Accessori serratura
Modalità di montaggio	Rimovibile
Alloggiamento serratura	Leva
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	3
Posizione di chiusura chiave	Frontale
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco solo OFF Da 1 a 3 lucchetti Rimovibile

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	42,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,952 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	50,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	27,616 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



ComPacT NSX

Technical Benefits

- Nominal current: 16 to 630 A and 9 breaking capacities for the 2 sizes of circuit breakers
- 1, 2, 3, and 4 pole versions available
- Large range of electronic and thermal-magnetic protections
- Plug and ready wiring system and communicating accessories
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- Advanced trip unit with integrated power metering: I, U, P, E, THD, f, CosPhi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

ComPacT NSX

Moulded Case Circuit Breaker



Protection begins with prevention

Designed to prevent an electrical fire through integrated earth leakage protection with preventive maintenance thanks to its Everlink power connections.



Maximize power availability

By providing corrective, preventive, and predictive maintenance for asset management thanks to our advanced MicroLogic trip units.



Connectivity

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.

