# Scheda dati

Specifiche

## INSJ400 250A 3P manopola nera

31118

**Prezzo: 549,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Compact |
| **Nome Prodotto** | INSJ400 |
| **nome interruttore-sezionatore** | Interpact INSJ400 |
| **Numero di poli** | 3P |
| **Tipo di rete** | CA |
| **Frequenza Di Rete** | 50/60 Hz |
| **Corrente nominale di impiego [Ie]** | 250 A CA 50/60 Hz 600 V |
| **Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]** | 8 kV |
| **Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]** | 100 kA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 480 V CA a 50/60 Hz<br>150 kA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 240 V CA a 50/60 Hz<br>20 kA protetto con qualsiasi tipo di dispositivo di protezione 600 V CA a 50/60 Hz<br>25 kA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 600 V CA a 50/60 Hz<br>50 kA con fusibili classe T o RK 400 A 600 V CA a 50/60 Hz |
| **Tensione nominale di impiego [Ue]** | 600 V CA 50/60 Hz |
| **Attitudine all'isolamento** | Si |
| **segnalazione posizione contatti** | Si |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Tipo di controllo** | Manovra rotativa |
| **Modalità di montaggio** | Fisso |
| **Supporto al montaggio** | Piastra |
| **attacchi superiori** | Lato anteriore |
| **attacchi inferiori** | Lato posteriore<br>Lato anteriore |
| **Durata meccanica** | 5000 cicli conforme a UL 489 |
| **Durata elettrica** | 1000 cicli carico completo |
| **altezza** | 205 mm |
| **larghezza** | 185 mm |
| **profondità** | 130 mm |
| **peso prodotto** | 4,6 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Norme Di Riferimento** | UL 489<br>CSA C22.2 No 5.2 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 19,200 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 20,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 22,800 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 5,014 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | S03 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 2 |
| **Confezione 2: altezza** | 30,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 30,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 40,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 10,466 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **367 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **31 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **327 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **8 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **Si** |
| Imballaggio senza plastica | **No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza** |
| Numero SCIP | **Bbc62998-8aa6-42dc-8088-17a5c936153d** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conformi Per Esenzione** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Potenziale di riciclabilità, in % | **89** |
| Profilo di circolarità | **Informazioni sulla fine della vita** |
| Ritiro del prodotto | **No** |
| Etichetta RAEE | **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.** |