Scheda dati

Specifiche

INSJ400 400A 3P manopola nera

31136

Prezzo: 605,00 EUR

Presentazione

Gamma	Compact
Nome Prodotto	INSJ400
nome interruttore-sezionatore	Interpact INSJ400
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	400 A CA 50/60 Hz 600 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	100 kA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 480 V CA a 50/60 Hz 150 kA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 240 V CA a 50/60 Hz 20 kA protetto con qualsiasi tipo di dispositivo di protezione 600 V CA a 50/60 Hz 25 kA protetto con interruttore NSJ400 - 400A 600 V CA a 50/60 Hz 50 kA con fusibili classe T o RK 400 A 600 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA 50/60 Hz
Attitudine all'isolamento	Si
segnalazione posizione contatti	Si

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Manovra rotativa
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto al montaggio	Piastra
attacchi superiori	Lato anteriore
attacchi inferiori	Lato anteriore Lato posteriore
Durata meccanica	5000 cicli conforme a UL 489
Durata elettrica	1000 cicli carico completo
altezza	205 mm
larghezza	185 mm
profondità	130 mm
peso prodotto	4,6 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 5.2 UL 489

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,700 cm
Confezione 1: larghezza	19,100 cm
Confezione 1: profondità	22,300 cm
Peso imballo (Kg)	5,049 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	10,432 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**371 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**31 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**330 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**8 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Si**
Imballaggio senza plastica	**No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza**
Numero SCIP	**Bbc62998-8aa6-42dc-8088-17a5c936153d**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**89**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**No**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**