

# Scheda dati

Specifiche



## Sezionatore Compact NS1250 NA - 1250 A - 3 poli

33456

**Prezzo: 4.366,00 EUR**

### Presentazione

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Nome Prodotto             | "ComPacT NS new generation"         |
| Nome Dispositivo          | Compact NS1250 NA                   |
| Tipo Prodotto             | Interruttore di manovra-sezionatore |
| Applicazione              | Distribuzione                       |
| Tipo Di Offerta           | C4                                  |
| Numero di poli            | 3P                                  |
| Tipo di rete              | CA                                  |
| performance level         | NA                                  |
| Attitudine all'isolamento | Si conforme a IEC 60947-3           |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza Di Rete                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di controllo                                   | Telecomando con connettore esterno<br>Meccanismo motore                                                                                                                                              |
| Modalità di montaggio                               | Estraibile                                                                                                                                                                                           |
| Supporto al montaggio                               | Telaio                                                                                                                                                                                               |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 660/690 V |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                            |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]     | 8 kV conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                          |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 1250 A a 60 °C                                                                                                                                                                                       |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]  | 25 kA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3<br>4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3                                                                                                               |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]  | 52 kA 690 V CA a 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                             |
| segnalazione posizione contatti                     | Si                                                                                                                                                                                                   |
| interruzione visibile                               | No                                                                                                                                                                                                   |
| Durata meccanica                                    | 6000 cicli conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                    |
| Durata elettrica                                    | 1000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                  |
| passo del collegamento                              | 70 mm                                                                                                                                                                                                |
| altezza                                             | 327 mm                                                                                                                                                                                               |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>larghezza</b>     | 210 mm |
| <b>profondità</b>    | 147 mm |
| <b>peso prodotto</b> | 14 kg  |

## Ambiente

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Norme Di Riferimento</b>      | IEC 60947-3              |
| <b>Certificazioni Prodotto</b>   | ASTA<br>ASEFA            |
| <b>Grado di inquinamento</b>     | 3 conforme a IEC 60947-3 |
| <b>Temperatura Ambiente</b>      | -25...70 °C              |
| <b>Temperatura Di Stoccaggio</b> | -50...85 °C              |

## Confezionamenti

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Unità di misura confezione 1</b> | PCE       |
| <b>Num.unità in pkg.</b>            | 1         |
| <b>Confezione 1: altezza</b>        | 36,0 cm   |
| <b>Confezione 1: larghezza</b>      | 23,0 cm   |
| <b>Confezione 1: profondità</b>     | 39,0 cm   |
| <b>Peso imballo (Kg)</b>            | 14,711 kg |

## Garanzia contrattuale

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Garanzia (in mesi)</b> | 18 |
|---------------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  Impronta ambientale |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                         | 1 725 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                 | 206 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                 | 4 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                 | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                          | 1 492 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                  | 21 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                                                               | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                             | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                  | No                                           |
| Numero SCIP                                                                                                 | 21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                      | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                           | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                      | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                                                                                                   | Sì                                           |
| Senza silicone                                                                                              | No                                           |

Use Longer

|  Estensione durata |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                           | No |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                   | 56                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                              | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                 | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                      |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

