


# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore tensione MX o XF - 100..130 V CC/CA 50/60 Hz

33661

**Prezzo: 293,00 EUR**

### Presentazione

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | "ComPacT new generation"                                                          |
| Gamma Prodotto                     | "ComPacT NS630b...1600 new generation"<br>"ComPacT NS1600b...3200 new generation" |
| Nome Dispositivo                   | MX                                                                                |
| Tipo Prodotto                      | Bobina di sgancio                                                                 |
| Applicazione                       | Controllo                                                                         |
| Tipo sganciatore voltmetrico       | Bobina di apertura<br>Sganciatore voltmetrico istantaneo                          |
| Tipo di controllo                  | Standard                                                                          |
| tensione di comando [Uc]           | 100...130 V CA 50/60 Hz<br>100...130 V CC                                         |
| Modalità di montaggio interruttore | Fisso                                                                             |
| Compatibilità Gamma                | Compact Compact NSF250<br>Compact Compact NS1600b...3200                          |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soglia di funzionamento               | 0,7...1,1 Un apertura                                                                                                                                                   |
| tempo di risposta                     | 50 ms +/- 10 % per Compact NS630b...1600<br>50 ms +/- 10 % per Compact NS1600b...3200<br>55 ms +/- 10 % per Masterpact NT<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW           |
| potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 VA                                                                                                                                                                  |
| Accessori / categoria accessori       | Ricambio per Masterpact NT<br>Ricambio per Masterpact NW<br>Ricambio per "ComPacT NS630b...1600 new generation"<br>Ricambio per "ComPacT NS1600b...3200 new generation" |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,400 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 149,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 9,000 cm  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 2: larghezza          | 13,200 cm |
| Confezione 2: profondità         | 18,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,537 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 120       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 18,400 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                           |
| Senza silicone                                                                                                     | Sì                                           |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 74                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

